



Modelo			MS01/N1-D	MS04/N1-D	MS06/N1-D	MS08/N1-D	MS10/N1-D	MS12/N1-D
Alimentação	V, Ph, Hz	220-240V~50Hz						
Nº máximo de grupos de unidades interiores			1	4	6	8	10	12
Nº máximo de unidades interiores que podem ser ligadas em grupo			8	5	5	5	5	5
Nº máximo de unidades interiores mais afastadas			8	20	30	40	47	47
Capacidade máxima de grupo de unidades interiores	kW		32	16	16	16	16	16
Capacidade máxima total de unidades interiores mais afastadas	kW		32	49	63	85	85	85
Diâmetro de tubagem unidades exteriores	Linha líquido	mm	Ø9.3 / Ø12.7	Ø9.53 / Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.05	Ø9.53 / Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.05	Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2	Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2	Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2
	Linha gás baixa pressão	mm	Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2	Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø22.2 / Ø28.6 / Ø34.9	Ø22.2 / Ø28.6 / Ø34.9	Ø22.2 / Ø28.6 / Ø34.9
	Linha gás alta pressão	mm	Ø12.7 / Ø15.9 / Ø19.1	Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø15.9 / Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6	Ø19.1 / Ø22.2 / Ø28.6
Diâmetro de tubagem unidades exteriores	Linha líquido	mm	Ø6.35 / Ø9.53	Ø6.35 / Ø9.53	Ø6.35 / Ø9.53	Ø6.35 / Ø9.53	Ø6.35 / Ø9.53	Ø6.35 / Ø9.53
	Linha gás	mm	Ø12.7 / Ø15.9	Ø12.7 / Ø15.9	Ø12.7 / Ø15.9	Ø12.7 / Ø15.9	Ø12.7 / Ø15.9	Ø12.7 / Ø15.9
Nível pressão sonora	dB(A)		40	44	45	47	47	47
Comprimento máximo de tubagem entre a MS e as unidades interiores	m		40	40	40	40	40	40
Dimensões net	(LxAxP)	mm	440x195x296	668x250x574	668x250x574	974x250x574	974x250x574	974x250x574
Dimensões embarque	(LxAxP)	mm	740x275x405	1.020x390x850	1.020x390x850	1.320x390x850	1.320x390x850	1.320x390x850
Peso net	Kg		10.5	33	36	48	51	54
Peso bruto	Kg		14	58	61	79	82	85