



# Controlo Remoto por Cabo




Modelo	 WDC-86E/KD	 WDC-120G/WK(A)
On / Off	●	●
Seleção de modo	●	●
Seleção de temperatura	● (0.5°C ou 1°C)	● (0.5°C ou 1°C)
Set points duplos de temperatura	●	●
Controlo do ventilador de 7 velocidades	●	●
Oscilação automática dos deflectores	●	●
Deflector de 5 posições	●	●
Configuração de endereço	●	●
Follow Me	●	●
Modo económico	●	●
Indicação de temperatura ambiente	●	●
Indicação em °F/°C	●	●
Bloqueio de teclas	-	●
Retroiluminação	●	●
Temporizador diário	●	●
Temporizador semanal	-	●
Reinício automático	●	●
2 Níveis de permissão	-	●
Comunicação bidireccional	●	●
Controlo de grupo	-	●
Seleção de controlador principal ou secundário	●	●
Desactivação de ecrã	●	●
Modo silencioso	●	●
Receptor de sinal remoto	●	●
Aviso de limpeza de filtro	●	●
Função de extensão horária	-	●
Horário automático de verão	-	●
Relógio	-	●
Ecrã de matriz de pontos	-	●
Código de erros	●	●
Consulta de parâmetros do sistema	●	●
Função temporização após horário	●	●
Idioma	Inglês	Inglês, Francês, Espanhol, Alemão, Português
Controlo HRV	-	●
Kit Ar Puro	-	●
Controlo de configuração do sistema	●	●
Dimensões (LxAxP) (mm)	86x86x18	120x120x20
Alimentação	18V DC	18V DC

● Função standard; - Sem essa função



# Controlo Remoto por Cabo



Modelo	 WDC-120G/WK(HTHM)	
On / Off		●
Seleção de modo		●
Controlo de temperatura de saída de água		●
Bloqueio de ecrã		●
Indicação de temperatura ambiente		●
Múltiplos set points		●
Configuração de endereço		●
Modo de desinfecção		●
Modo férias		●
Modo feriados		●
Indicação em °F/°C		●
Bloqueio de teclas		●
Retroiluminação		●
Temporizador diário		●
Temporizador semanal		●
Reinício automático		●
Bloqueio de teclas		●
Comunicação bidireccional		●
Chamada de serviço		●
Controlo de temperatura AQS		●
Consulta de parâmetros		●
Modo silencioso		●
Receptor de sinal remoto		●
Máxima limitação de energia		●
Consulta de parâmetros de funcionamento		●
Controlo de temperatura em aquecimento		●
Relógio		●
Ecrã de matriz de pontos		●
Código de erros		●
Idioma		Inglês, Francês, Espanhol, Polaco
Dimensões (LxAxP) (mm)		120x120x20
Alimentação		18V DC
Unidades interiores		Elevada temperatura, módulo hidrónico

● Função standard